

- Gegossene Acrylglasplatten besitzen ähnliche Eigenschaften wie extrudiertes Acrylglas. Sie sind durch ihr aufwendigeres und teureres Herstellungsverfahren weitestgehend spannungsfrei.
- Gegossene Acrylglasplatten besitzen sehr große zulässige Dickentoleranzen. Sie bieten hinsichtlich der Farben, Oberflächen und der verfügbaren Spezialqualitäten (UV-Durchlässigkeiten, Lichtstreuungen, Satinierungen) die wesentlich größere Vielfalt. Gern helfen wir Ihnen mit anwendungstechnischer Beratung.

➤ **Farben** (nur in 3 mm erhältlich)

	weiß		rot 431 (ca. 3020)		blau 751 (ca. RAL 5010)
	creme 133 (ca. RAL 1014)		orange 363 (ca. RAL 2004)		blau 744 (ca. RAL 5026)
	gelb 250 (ca. RAL 1016)		rot 433 (ca. RAL 3002)		grün 650 (ca. RAL 6024)
	gelb 261 (ca. RAL 1021)		pink 4450		grün 692 (ca. RAL 6029)
	gelb 260 (ca. RAL 1023)		blau 750		grau 9981 (ca. RAL 7040)
	mandarin 229 (ca. RAL 1028)		blau 727 (ca. RAL 5015)		schwarz

Dicke in mm	Format	farblos	opal	opak weiß	farbig	SATINATO	(beids. sat.)
3,0	2030 x 3050	X	X	X	X	PW, GLF	X
	1010 x 3050	X	X	X	X		X
	1010 x 2030	X	X	X	X		X
	1010 x 1010	X	X	X	X		X
5,0	2030 x 3050	X	X			PW, GLF, EB, SB, CR	X
	1010 x 3050	X	X				X
	1010 x 2030	X	X				X
	1010 x 1010	X	X				X
8,0	2030 x 3050	X		X	X	PW, GLF, SF	X
	1010 x 3050	X		X			X
	1010 x 2030	X		X	X		X
	1010 x 1010	X		X	X		X